

**PRESUPUESTO DE RETIRADA DE MATERIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO VINÍLICO
AUTOPORTANTE EN LAS SALAS DE IFEMA PALACIO MUNICIPAL**

Presupuesto

Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres
Partida	m2		LEVANTADO PAVIMENTO EXISTENTE	2.072,01
			Levantado de pavimento actual existente consistente en moqueta y sobre ésta, otra moqueta ferial en rollo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada del material a pie de carga, incluso entrega, alquiler, recogida y canon de contenedor para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	
Partida	m2		PAVIMENTO VINÍLICO AUTOPORTANTE LOSETA	2.072,01
			Suministro e instalación de pavimento en baldosas de PVC autoportante de 4.5mm de espesor total o superior y capa de uso de 0.70 mm de espesor o superior. Apto para uso industrial. Formato de losetas de 100 X 100 cm. +/- 10 cm. Incluso forrado de tapas de puestos de suelo. Requisitos del material a satisfacer según pliego técnico adjunto. Instalación según recomendaciones del fabricante. Medición de superficie realmente ejecutada. Color a elegir por IFEMA.	
Partida	ud		PERFIL DE TRANSICIÓN PUERTA DOBLE ACERO INOXIDABLE	26,00
			Suministro e instalación de perfil de transición para salvar discontinuidades del pavimento de acero inoxidable, ancho 40 mm, preparado para ser atornillado y con fijaciones en inox.	
Partida	ud		PERFIL DE TRANSICIÓN PUERTA SIMPLE ACERO INOXIDABLE	4,00
			Suministro e instalación de perfil de transición para salvar discontinuidades del pavimento de acero inoxidable, ancho 40 mm, preparado para ser atornillado y con fijaciones en inox.	
Partida	m2		PASTA ALISADORA	2.072,01
			Capa fina de pasta niveladora de suelos, de 1,5 mm de espesor, aplicada manualmente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Esta partida se realizará si es necesario una vez levantado el pavimento actual. Medición de superficie realmente ejecutada.	
Partida	m2		RELLENO DE POSIBLES OQUEDADES EN LA BASE	103,60
			Homogeneización con mortero rápido de nivelación de suelos o similar, compuesto a base de cemento de aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido, mezclado con un árido de granulometría máxima de 0,5 mm, aplicado en las zonas necesarias, previa imprimación por dispersión con polímero acrílico, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido la superficie realmente ejecutada. (estimación de un 5%)	
