

SERVICIO DE MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE STANDS
MODULARES, FOROS, ZONAS DE DESCANSO Y EQUIPOS
AUDIOVISUALES A INSTALAR DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL
CERTAMEN EXPODENTAL SCIENTIFIC CONGRESS EDICIÓN 2021,
ORGANIZADO POR IFEMA

Expediente 21/001 - 2000018244

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES.

1. DESCRIPCION DE TAREAS. -

Los plazos de ejecución de las tareas a realizar por la empresa adjudicataria se encuentran incluidos en los periodos que se establezcan para el servicio de montaje, mantenimiento y desmontaje de stands modulares, foros, zonas de descanso y equipos audiovisuales a instalar durante la celebración del certamen EXPODENTAL SCIENTIFIC CONGRESS edición 2021, que se celebrará en IFEMA (Recinto Ferial, IFEMA – Palacio Municipal) o en las ubicaciones que IFEMA defina dentro de la Comunidad de Madrid,

IFEMA comunicará al adjudicatario con anterioridad a la fecha de inicio del servicio, las fechas y horarios definitivos de ejecución y el lugar de instalación.

Como norma general el horario de montaje es de 8:30 a 21:30 h., aunque en circunstancias excepcionales las fechas y horarios de ejecución de los trabajos de montaje podrán no coincidir necesariamente con la totalidad de los plazos destinados al montaje general del certamen. Estas circunstancias excepcionales serán comunicadas a la empresa adjudicataria con la debida antelación.

Una vez comunicado por parte de IFEMA las características generales del servicio, el adjudicatario deberá prever todas las tareas de acopio y suministro de materiales para su disponibilidad en los días destinados al montaje.

Asimismo, el adjudicatario deberá planificar y organizar la disposición de todos los medios técnicos (medios de transporte, equipos, herramientas, medios auxiliares, etc.) y humanos convenientemente cualificados para la ejecución de los trabajos.

IFEMA requiere necesariamente la aportación de un mínimo de personal cualificado para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, según lo expresado en el apartado 7- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA- del presente pliego de prescripciones técnicas.

Asimismo, se requiere que, durante los horarios de celebración del certamen o actividades, el personal de mantenimiento deberá estar dotado de teléfonos móviles que permitan su contacto e inmediata localización. Se deberán establecer turnos de comida para que el servicio sea ininterrumpido.

Una vez concluido el certamen, el adjudicatario deberá efectuar todas las tareas de desmontaje en los horarios establecidos por IFEMA a tal efecto.

El pliego de bases está configurado por 2 lotes con la composición técnica que se define a continuación.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. –

2.1. Alcance del trabajo a realizar.-

El servicio objeto del contrato comprende:

Montaje, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos con las características que se citan en el apartado de características técnicas.

2.2. Mantenimiento de la instalación anteriormente citada durante los días de celebración del certamen.

Para lo cual la empresa asignataria deberá disponer en el recinto ferial del personal técnico necesario para poder solventar cualquier problema que pudiera surgir. El personal de mantenimiento deberá estar dotado de teléfonos móviles que permitan su contacto e inmediata localización. Se deberán establecer turnos de comida para que el servicio sea ininterrumpido.

2.3. Gestión de comercialización de materiales complementarios a medida bajo presupuesto.

El adjudicatario deberá disponer de los medios técnicos y humanos necesarios para gestionar las demandas de expositores que desean contratar una mejora del stand tipificada como materiales complementarios estándar de expositor que figuran en el ANEXO IX -B, incluyendo la elaboración de presupuesto a medida.

El adjudicatario estará obligado a prestar dicho servicio al expositor y a cumplimentar el procedimiento de facturación establecido para ello en el apartado 17.1.-PERIODICIDAD Y ALCANCE DE LOS PAGOS- del Anexo I – Cuadro de características-.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.-

STANDS MODELO EXPODENTAL SCIENTIFIC CONGRESS

STAND TIPO HASTA 25,00m2

- Stand abierto a pasillos, sin frontis. Formado por estructuras de aluminio y paneles en PVC, que admitan también paneles melaminados, acristalados, textil, foam, etc. de 2,50 m. de altura con una variación de +/- 10 cm. Los paneles estarán montados de manera que oculten las estructuras de aluminio.
- En el caso de panelar en textil, se deberá poder cubrir panel a panel o cubrir la totalidad de la pared sin cortes intermedios. La estructura permitirá hacer efecto back light con iluminación en el interior del cierre textil.
- El sistema deberá tener fijaciones para el anclaje de estantes, pantallas de televisión, etc., a varias alturas. También deberá admitir la instalación de elementos curvos.

- Instalación eléctrica según norma de baja tensión consistente en cuadro eléctrico por stand dimensionado para soportar una potencia de 130 w/m².
- Instalación de dos enchufes por stand.
- Iluminación mediante focos de led de brazo en las paredes traseras en la relación de 1 foco por cada 5 m² de stand con las características siguientes:
 - Potencia: $\geq 25\text{w}$
 - Temperatura de color: $\geq 4000^{\circ}\text{K} \pm 5\%$
 - IRC ≥ 80
 - Factor de potencia: $\geq 0,9$
 - Flujo luminoso: ≥ 2.500 lúmenes
 - Eficiencia lumínica (Lm/w): ≥ 100
 - Carcasa: blanca
 - Marcado CE.

- La rotulación será mediante letra estandarizada en vinilo de corte de medidas 1,00 x 1,00m., donde figurará el nombre del expositor y el nº de stand. Colocada en cada uno de los laterales de las paredes a pasillo.
- Mobiliario por stand:
 - 1 mostrador con puerta, cerradura y balda. La parte delantera ira vinilado con una imagen proporcionada por el expositor.
 - 1 mesa blanca con características equivalentes o de superior calidad al modelo Alpes del catálogo de servicios de Ifema.
 - 4 sillas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Corfú del catálogo de servicios de Ifema.
 - 1 taburete blanco con características equivalentes o de superior calidad al modelo Siena blanco del catálogo de servicios de Ifema.
 - 1 papelera
- Pavimentación del stand mediante moqueta ferial ignífuga B_{FL}-S1.

STANDS TIPO DE 25,50 A 50,00m²

Las características técnicas serán las mismas que el modelo hasta 25,00m², salvo las siguientes prescripciones:

- Rotulación mediante pvc/lona impresa en la proporción de 15m² por stand (en 1 o 2 piezas como máximo) y en la que figurará una imagen (proporcionada por el expositor), que podrá ser la misma o diferente.
- Mobiliario por stand:
 - 1 mostrador con puerta, cerradura y balda. La parte delantera ira vinilada con una imagen proporcionada por el expositor.
 - 1 mesa blanca con características equivalentes o de superior calidad al modelo Alpes del catálogo de servicios de Ifema.
 - 4 sillas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Corfú del catálogo de servicios de Ifema.
 - 1 mesa alta blanca con características equivalentes o de superior calidad al modelo Vinsón del catálogo de servicios de Ifema.

4 taburetes blancos con características equivalentes o de superior calidad al modelo Siena blanco del catálogo de servicios de Ifema.
1 papelera.

STANDS TIPO DE 50,50 A 100,00m2

Las características técnicas serán las mismas que el modelo hasta 25,00m2, salvo las siguientes prescripciones:

- Almacén de medidas 3,00 x 1,00m con puerta y cerradura formado por el mismo tipo de paneles que las paredes, pero con el panel frontal de 3,00m de largo y una altura de 4,00m
- Zona formada por un panel de 1,00m de frente, misma altura que las paredes y con un techo de medidas 3,00m de largo x 1,00m de ancho, del mismo material que las paredes situado entre el panel y la pared a modo de reservado
- Rotulación mediante pvc/lona impresa en la proporción de 22m2 por stand (en hasta 3 piezas como máximo) y en la que figurará una imagen (proporcionada por el expositor), que podrá ser la misma o diferente.
- Mobiliario por stand:
1 mostrador con puerta, cerradura y balda. La parte delantera ira vinilada con una imagen proporcionada por el expositor.
2 mesas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Alpes del catálogo de servicios de Ifema.
8 sillas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Corfú del catálogo de servicios de Ifema.
2 mesas altas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Vinsón del catálogo de servicios de Ifema.
7 taburetes blancos con características equivalentes o de superior calidad al modelo Siena blanco del catálogo de servicios de Ifema.
1 papelera

STANDS TIPO DE 100,50 A 150,00m2

Las características técnicas serán las mismas que el modelo hasta 25,00m2, salvo las siguientes prescripciones:

- Almacén de medidas 3,00 x 1,00m con puerta y cerradura formado por el mismo tipo de paneles que las paredes, pero con el panel frontal de 3,00m de largo y una altura de 4,00m
- Zona formada por un panel de 1,00m de frente, misma altura que las paredes y con un techo de medidas 3,00m de largo x 1,00m de ancho del mismo material que las paredes situado entre el panel y la pared a modo de reservado

- Rotulación mediante pvc/lona impresa en la proporción de 29,50m² por stand (en hasta 4 piezas como máximo) y en la que figurará una imagen (proporcionada por el expositor), que podrá ser la misma o diferente.
- Mobiliario por stand:
 - 1 mostrador doble con puerta, cerradura y balda. La parte delantera ira vinilada con una imagen proporcionada por el expositor.
 - 3 mesas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Alpes del catálogo de servicios de Ifema.
 - 12 sillas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Corfú del catálogo de servicios de Ifema.
 - 4 mesas altas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Vinsón del catálogo de servicios de Ifema.
 - 13 taburetes blancos con características equivalentes o de superior calidad al modelo Siena blanco del catálogo de servicios de Ifema.
 - 1 papelera

STANDS TIPO DE 150,50 A 200,00m²

- Stand en isla formado por estructuras de aluminio y paneles en PVC, que admitan también paneles melaminados, acristalados, textil, foam, etc. de 2,50 m. de altura con una variación de +/- 10 cm. Los paneles estarán montados de manera que oculten las estructuras de aluminio.
- En el caso de panelar en textil, se deberá poder cubrir panel a panel o cubrir la totalidad de la pared sin cortes intermedios. La estructura permitirá hacer efecto back light con iluminación en el interior del cierre textil.
- El sistema deberá tener fijaciones para el anclaje de estantes, pantallas de televisión, etc., a varias alturas. También deberá admitir la instalación de elementos curvos.
- En el centro del stand se construirán dos estructuras de 3,00 x 3,00m y 4,00m de altura formadas por estos paneles, abiertas en uno de sus lados y unidas entre ellas por un frontis de 6,00m de largo y 1,00m de alto. Una de estas estructuras llevará integrado un almacén con puerta y cerradura de 3,00 x 1,00m.
- En los extremos exteriores de estas estructuras irán dos zonas formadas por un panel de 1,00m de frente, una altura aproximada de 2,50m y con un techo de medidas 3,00m de largo x 1,00m de ancho del mismo material que las paredes situado entre el panel y la pared a modo de reservado.
- Instalación eléctrica según norma de baja tensión consistente en cuadro eléctrico por stand dimensionado para soportar una potencia de 130 w/m².
- Instalación de dos enchufes por stand.
- Iluminación mediante focos de led de brazo en las paredes traseras en la relación de 1 foco por cada 5 m² de stand con las características siguientes:

- Potencia: $\geq 25w$
 - Temperatura de color: $\geq 4000^{\circ}K \pm 5\%$
 - IRC ≥ 80
 - Factor de potencia: $\geq 0,9$
 - Flujo luminoso: ≥ 2.500 lúmenes
 - Eficiencia lumínica (Lm/w): ≥ 100
 - Carcasa: blanca
 - Mercado CE.
- Rotulación mediante vinilo/pvc/lona impresa en la proporción de 55,00 m² por stand (en hasta 6 piezas como máximo) y en la que figurará una imagen (proporcionada por el expositor), que podrá ser la misma o diferente.
- Mobiliario por stand:
1 mostrador doble con puerta, cerradura y balda. La parte delantera ira vinilada con una imagen proporcionada por el expositor.
4 mesas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Alpes del catálogo de servicios de Ifema.
16 sillas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Corfú del catálogo de servicios de Ifema.
4 mesas altas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Vinsón del catálogo de servicios de Ifema.
13 taburetes blancos con características equivalentes o de superior calidad al modelo Siena blanco del catálogo de servicios de Ifema.
1 papelera
- Pavimentación del stand mediante moqueta ferial ignífuga B_{FL}-S1.

STANDS TIPO DE 200,50 A 250,00m²

Las características técnicas serán las mismas que el modelo de 150,50 a 200,00m², salvo las siguientes prescripciones:

- En el medio entre las dos estructuras que se construyen en el centro del stand, irá otra estructura de medidas 1,00 x 3,00 x 4,00m que formará el almacén con puerta y cerradura que en el modelo de hasta 200m² iba en una de las otras dos estructuras.
- Estas estructuras irán todas unidas entre sí por 2 frontis de 3,00m de largo x1,00m de alto.
- Rotulación mediante vinilo/pvc/lona impresa en la proporción de 65,00m² por stand (en hasta 8 piezas como máximo) y en la que figurará una imagen (proporcionada por el expositor), que podrá ser la misma o diferente.
- Mobiliario por stand:
1 mostrador doble con puerta, cerradura y balda. La parte delantera ira vinilada con una imagen proporcionada por el expositor.

6 mesas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Alpes del catálogo de servicios de Ifema.

24 sillas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Corfú del catálogo de servicios de Ifema.

4 mesas altas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Vinsón del catálogo de servicios de Ifema.

13 taburetes blancos con características equivalentes o de superior calidad al modelo Siena blanco del catálogo de servicios de Ifema.

2 papeleras

STANDS TIPO A PARTIR DE 250,50m2

Las características técnicas serán las mismas que el modelo de 150,50 a 200,00m2, salvo las siguientes prescripciones:

- En el medio entre las dos estructuras que se construyen en el centro del stand, irá otra estructura de medidas 3,00 x 3,00 x 4,00m que formará el almacén con puerta y cerradura que en el modelo de hasta 200m2 iba en una de las otras dos estructuras.
- Estas estructuras irán todas unidas entre sí por 2 frontis de 6,00m de largo x1,00m de alto.
- Rotulación mediante vinilo/pvc/lona impresa en la proporción de 81,00m2 por stand (en hasta 8 piezas como máximo) y en la que figurará una imagen (proporcionada por el expositor), que podrá ser la misma o diferente.
- Mobiliario por stand:
 - 1 mostrador doble con puerta, cerradura y balda. La parte delantera ira vinilada con una imagen proporcionada por el expositor.
 - 6 mesas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Alpes del catálogo de servicios de Ifema.
 - 24 sillas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Corfú del catálogo de servicios de Ifema.
 - 8 mesas altas blancas con características equivalentes o de superior calidad al modelo Vinsón del catálogo de servicios de Ifema.
 - 26 taburetes blancos con características equivalentes o de superior calidad al modelo Siena blanco del catálogo de servicios de Ifema.
 - 2 papeleras

PROYECTOS DE DISEÑO FERIAL:

FORO ABIERTO:

- Foro abierto con capacidad para 100 pax según normativa Covid en el momento de la celebración del acto.
- Pavimentación mediante moqueta ferial ignífuga B_{FL}-S1 color a elegir sobre el suelo del recinto.
- Tótem de bienvenida tipo aluminio o madera, cubierto con lona impresa en ambas caras, totalmente rematado y con las terminaciones de lona ocultas en la estructura.
- Muro bajo perimetral en 2/3 del perímetro en madera pintada, con gráfica impresa en cara exterior.
- Pared trasera en 1/3 en estructura de aluminio o madera con forma poligonal a 3,00 metros de altura, cubierta con lona impresa en una cara y PVC blanco en la otra. En la zona central habrá una zona preparada para proyectar con formato 16/9.
- Tarima con forma poligonal en madera de 60cm de alto, cubierto con moqueta, incluso peldaños para acceder en el frente.
- Instalación eléctrica formada por cuadro eléctrico, focos de brazo y enchufes necesarios

AUDIOVISUALES, formados como mínimo por:

- Proyector dlp laser de 7.500 lumens óptica incluida
- Megafonía para cubrir la zona propuesta por el ofertante compuesta como mínimo por mesa de mezclas, etapa de potencia y 4 cajas acústicas de 350 w.
- Mínimo de 3 micrófonos inalámbricos de diadema y 1 micrófono inalámbrico de atril.
- Estará previsto un técnico de video y uno de audio durante toda la celebración del congreso para dar servicio a esta zona.
- El control de AV se situará a un lado del escenario y se cubrirá la mesa del mismo con tela negra o pequeño biombo de madera igual al diseño del resto de la zona.

MOBILIARIO:

- Mostrador de bienvenida de 2m de ancho, con gráfica impresa en el frontal, similar al diseño de la zona.
- 102 Sillas para público general blancas o similar a la Corfú según catálogo de Ifema.
- Atril metacrilato transparente.

- Mínimo de tres butacas blancas de diseño en el escenario.
- Mesa apoyo y sillas para técnicos de audiovisuales
- Taburete blanco de diseño para el mostrador de entrada

ZONA DE DESCANSO EN PLAZA CENTRAL:

- Gradas de madera pintada en forma geométrica, tira de LED empotrada en la parte exterior de cada grada y parte interior de la grada superior con una superficie aproximada de 65 m².
- Enchufes empotrados (mínimo 20 Uds. dobles) en los frentes de las diferentes alturas en el perímetro.
- Zona central superior de las gradas elaborada con plantas.

AUDIOVISUALES:

- Pantalla colgante de 64" o similar con contenido general / información.

EXHIBITOR PODS:

ELEMENTOS INCLUIDOS EN ESTE PACK:

- Área para expositores de medios. Grandes estructuras con 10 PODs, una para cada expositor con una superficie mínima de 4 m² por expositor
- Pavimentación mediante moqueta ferial ignífuga B_{FL}-S1 color a elegir sobre el suelo del recinto.
- Estructuras hechas en madera pintada acorde con el diseño general de la feria.
- Cartela individual con gráfica impresa de la marca expositora.
- Mostrador de madera con logo.
- Cartela impresa con gráficos del expositor.
- Logo en vinilo de corte en el frontal del mostrador.
- 1 enchufe simple por puesto
- 1 foco de brazo led por puesto.
- 3 taburetes de diseño en color blanco por puesto

ELEMENTOS ENTRADA BIENVENIDA:

Área decorada de aproximadamente 6,00x6,00 m con los siguientes elementos:

- Pavimentación mediante moqueta ferial ignífuga B_{FL}-S1 color a elegir sobre el suelo del recinto.
- Zona de descanso realizada con bancos de madera pintados.

- Tótem central de 2,00x2,00 con gráfica corporativa o patrocinada a 4,00 metros de altura.
- Mínimo de 8 focos led de brazo.
- Mínimo de 28 enchufes empotrados para uso general.

AUDIOVISUALES:

- Pantallas led de 64" en los cuatro lados.

NOTA:

- Se podrá elegir entre 5 colores de moqueta y de pared dentro de la misma feria.
- Los colores moquetas, paneles, telas banderolas, etc., se determinarán oportunamente por IFEMA, siendo avisado el contratista con la debida antelación.
- La empresa adjudicataria, deberá disponer de puerta de emergencias, para colocarlas cuando así se soliciten en lugar de los cerramientos de cortinas.
- Para los stands con almacén, se deberá contemplar un número mínimo de 6 tipos de cerraduras distintas para su montaje aleatoriamente. De manera que no coincidan nunca dos stands en la misma zona con el mismo tipo de cerradura.
- Todos los stands dispondrán de al menos 2 paredes sin coste. Una corta y otra larga que podrán distribuir según diseño.
- Todos los focos deberán mantener un flujo luminoso $\geq 70\%$ de la cantidad marcada por el fabricante, por debajo de este porcentaje se deberán sustituir por uno nuevo de las mismas características
- La distribución de los focos se realizará de manera que ilumine perfecta y homogéneamente toda la superficie del stand.
- La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos estructurales necesarios para la sustentación del stand, se colocarán según plano enviado por el expositor, siempre y cuando sea factible técnicamente.
- Se cumplimentará estadillo de revisión adjunto para entregar al responsable del pabellón de forma diaria.
- Las modificaciones solicitadas por los expositores se facturarán por horas de los técnicos que intervengan en la misma más los materiales nuevos usados y a las tarifas vigentes que proponga el adjudicatario en el anexo IX B.

En el anexo IX B se incorpora una relación de los distintos materiales que deberán ser comercializados por IFEMA a los expositores como complementos al stand y aquellos que son necesarios para cubrir las necesidades propias de IFEMA, tanto para el montaje de cerramientos en pabellones como para la instalación de proyectos de diseño ferial (plazas, zonas de descanso, salas, foros, etc...) si fueran parte del objeto de este contrato.

El ofertante deberá tener disponibilidad suficiente de cada uno de estos materiales para atender a las demandas de los expositores y de las necesidades propias de IFEMA.

3. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA. -

Todos los materiales y equipamientos cumplirán los requisitos exigidos por la normativa y reglamentación vigente en la materia (resistencia o esfuerzos, protección contra el fuego, normativas sobre salud y medio ambiente, etc.). El adjudicatario será el único responsable ante la ley por la infracción de cualquier normativa o el mal uso de los materiales.

Toda instalación eléctrica, se realizará de acuerdo a los requisitos exigidos por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto) Instrucciones Técnicas Complementarias y cualquier otra disposición interna establecida por la Dirección General e Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.

Es obligatorio someter todas las instalaciones eléctricas efectuadas en el recinto ferial a la aprobación de la Dirección Técnica y de Mantenimiento de IFEMA.

A tal efecto, se deberá entregar al Servicio de Inspección Eléctrica de IFEMA, debidamente cumplimentada y sellada por una empresa instaladora autorizada, la Hoja de Inspección Eléctrica que podrá obtener en las dependencias de la empresa inspectora en el recinto ferial.

4. CONTRAVENCIÓN DE PATENTE. -

El adjudicatario protegerá e indemnizará a IFEMA contra cualquier reclamación por contravención de patente, marca registrada, derechos de autor o reclamación de comercio ilícito con respecto al mobiliario o cualquier otro elemento que forme parte del montaje.

5. REQUERIMIENTOS DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD, SEGUIMIENTO EN LAS TAREAS DE MONTAJE, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA.-

El material a instalar será nuevo o en perfecto estado de conservación. IFEMA podrá rechazar el montaje o instalación de cualquier material o equipamiento que no cumpla los niveles de calidad e imagen exigidos, obligándose el adjudicatario a sustituirlo inmediatamente por otros que cumplan estas exigencias, sin reclamación alguna por parte del contratista.

IFEMA ordenará retirar y sustituir todos aquellos materiales (aún después de instalados) que no se ajusten a lo anterior, sin derecho a reclamación alguna por parte del contratista.

El adjudicatario deberá implantar un sistema de control de calidad para la supervisión del estado óptimo de los materiales, de forma que pueda detectar y sustituir en sus propias instalaciones aquellos elementos que manifiesten fatiga o defectos estéticos de forma previa al inicio del montaje, debiendo disponer así mismo de los medios necesarios para ejecutar una revisión previa a la entrega de los stands de forma que se puedan corregir las incidencias detectadas en ese mismo momento.

IFEMA ejecutará sus propios controles de calidad del montaje realizado.

Las deficiencias detectadas previas a la entrega (defectos constructivos y funcionales, defectos estéticos en los materiales, materiales que presenten fatigas) deberán ser subsanadas antes del plazo de entrega del expositor. No se considerará entregado un stand sin que hayan sido subsanadas la totalidad de deficiencias.

El incumplimiento de los plazos de entrega implicará la imposición de las penalidades definidas en el apartado –PENALIDADES- del anexo I “CUADRO DE CARACTERÍSTICAS”.

El adjudicatario deberá disponer de las medidas necesarias para efectuar un control diario de la evolución de las tareas de montaje, de forma que IFEMA pueda tener conocimiento diario de la evolución de los trabajos. Para ello, deberán cumplimentar el estadillo de seguimiento conforme al modelo incluido al final de este pliego de prescripciones técnicas de forma diaria o podrán proponer otras medidas alternativas de seguimiento de las tareas diarias con alcance similar o superior, como por ejemplo, la disponibilidad de herramientas informáticas para el seguimiento online de para la evolución de los trabajos.

En cuanto al mantenimiento y asistencia técnica, el adjudicatario quedará obligado a atender cualquier requerimiento de este tipo a petición del expositor o de IFEMA durante la celebración del certamen. Los avisos generados deberán ser atendidos en un plazo no superior a 15 minutos, estableciéndose un plazo posterior máximo para la corrección de deficiencias de 20 minutos.

Para la atención de estas tareas el adjudicatario deberá contar con personal técnico cualificado suficiente dotado con todos los medios técnicos necesarios para la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cómo mínimo, los medios humanos

serán los indicados en el apartado 7 – OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA- de este pliego de prescripciones técnicas. El incumplimiento en las condiciones de mantenimiento y asistencia técnica implicará la imposición de las penalidades definidas en el apartado –PENALIDADES- del anexo I.

En el momento que IFEMA lo considere oportuno, podrá efectuar una visita a los talleres/almacenes de la empresa adjudicataria a fin de comprobar que se cumplen

los requisitos mínimos solicitados, tanto en lo referente a calidad, como a cantidad, en base a lo cual se realizó la adjudicación.

6. MEDIOS A DISPOSICIÓN DEL INSTALADOR. -

El adjudicatario dispondrá en el Recinto Ferial, de un espacio cedido por IFEMA, para la Dirección de la instalación encomendada y como oficina de atención a los expositores. En el caso de no disponer de este espacio, el adjudicatario deberá montar una oficina dentro del espacio de realización del certamen para este fin.

7. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. -

Además de las obligaciones previstas en el pliego de condiciones administrativas particulares, el contratista se verá obligado a:

- Prestar la asistencia técnica necesaria al expositor que se lo solicite antes y durante el montaje, así como durante la celebración, si fuese necesaria su colaboración.
- Mantener en funcionamiento la oficina de atención al público durante los días y horarios de montaje, celebración y desmontaje.
- **La empresa adjudicataria deberá disponer del personal necesario con alto dominio del inglés para atención a los expositores.**
- Disponer de un equipo de mantenimiento durante los días y horarios de celebración del certamen, dotando al mencionado equipo de algún sistema que permita su contacto y localización inmediata (teléfonos móviles, etc.), quedará entendido que el equipo de mantenimiento realizará turnos en el horario de comida para tener permanentemente cubierto el servicio. Se requiere que el equipo de mantenimiento conste de un mínimo de un técnico de montaje y un electricista por cada 3.500 m² de montaje.
- Todo el personal de servicio deberá estar perfectamente uniformado e identificado con el nombre de la empresa contratista, además de la identificación que IFEMA proporciona.
- El contratista no podrá suministrar a las empresas expositoras, directamente o a través de empresa interpuesta, de forma gratuita o remunerada, los servicios comercializados por IFEMA (muebles, etc.).
- Como norma general, el stand será entregado dos días antes del comienzo del certamen.
- El adjudicatario deberá tener a disposición de IFEMA el material necesario para realizar el montaje de los m² estimados de feria, así como posibles ampliaciones de última hora, cerramientos, mejoras, etc. Se requiere que el adjudicatario

disponga de al menos un 10 % de materiales, así como de complementos, por encima de la superficie a construir.

8. INSTALACIÓN DE STANDS DE MUESTRA. -

IFEMA podrá requerir al adjudicatario la instalación de un stand de muestra sin coste para IFEMA conforme a la oferta presentada, con el objetivo de comprobar y determinar los acabados y características definitivas del stand.

Las fechas y horarios de instalación y montaje de dicho stand de muestra, serán comunicados por IFEMA al adjudicatario en caso necesario.

9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO. -

- IFEMA podrá solicitar a la empresa que resulte adjudicataria la realización de un díptico que detalle las características técnicas. Asimismo, deberán entregar a IFEMA el número de dípticos que se le soliciten, previa aprobación del boceto que presente
- Imágenes del stand propuesto (planta, alzado, secciones y vistas con cotas) así como de los complementos ofertados tanto en formato PDF, como en formato de CAD (dwg, dgn, etc.), para cada uno de los modelos.
- El adjudicatario deberá presentar fotografías de cada uno de los materiales complementarios que figuran en la lista de los materiales complementarios expositor, en formato jpg de medidas aprox. en orientación horizontal 1280 mm de ancho x 987 mm de alto, y 600 x 600 mm. en vertical.

10. FECHAS DE MONTAJE, CELEBRACIÓN Y DESMONTAJE. -

Las fechas de montaje, celebración y desmontaje serán las indicadas en los Calendarios de Ocupación de IFEMA de los años correspondientes.

Únicamente a título informativo, se estima que las fechas de prestación del servicio correspondiente a la edición del certamen objeto del contrato serán las siguientes:

Fechas de celebración: 24 al 26 de junio.

Fechas de montaje: 20 al 21 de junio en horario de 8:30 a 21:30 h.

Fecha de entrega: 22 de junio a las 8:30 h.

Fecha de desmontaje: 28 al 29 de junio en horario de 8:30 a 21:30 h.

Las fechas, horarios y m² citados, pueden ser susceptibles de modificación, siendo informado el adjudicatario con la debida antelación prevista en el apartado 15.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN- del Anexo I -Cuadro de características.

11. RESPONSABLE DEL SERVICIO. -

El adjudicatario designará a una persona bilingüe inglés - español, que actuará ante IFEMA como responsable e interlocutor válido para cualquier cuestión relacionada con los servicios encomendados, así como un responsable técnico del montaje a realizar, pudiendo recaer dicho cometido en la misma persona.

12. PROPIEDAD Y USO DE LOS DISEÑOS DE LOS STANDS REQUERIDOS.

Corresponderán a IFEMA, que adquiere con el pago de los honorarios reflejados en el presente contrato, en plena titularidad, con carácter definitivo, los derechos de uso y explotación de los diseños de los stands objeto del contrato, así como los desarrollos y/o las adaptaciones que, en su caso, se realicen por IFEMA para sucesivas ediciones de esta u otras ferias de la Institución, sin limitación alguna.

En este sentido el adjudicatario conoce y acepta que el precio de la contratación incluye y comprende la adquisición de los citados derechos.

13. NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES – COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

1.- NORMAS GENERALES Y TÉCNICAS DE LOS RECINTOS DE IFEMA

LA COLABORADORA y su personal deberán conocer y cumplir en el desarrollo de sus trabajos o la prestación de sus servicios en el recinto ferial o, en su caso, en cualesquiera instalaciones en las que actúen por cuenta de IFEMA, la normativa general del acto feria o evento así como las normas técnicas y de montaje que son de aplicación. Toda la normativa se encuentra disponible y actualizada en la web institucional.

2.- NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES – COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Garantizar la seguridad y salud de todas las personas en el interior de los Recintos FERIALES, es uno de los objetivos de la Dirección de IFEMA. Este compromiso de mejora continua, plasmado en el documento de Política de Prevención, abarca también a cuantas empresas realizan trabajos para IFEMA en el interior de los recintos o, puntualmente, en eventos por ella promovidos en instalaciones de terceros.

En calidad de titular de las instalaciones, y conforme a la legislación vigente, IFEMA viene obligada a informar y dar las instrucciones adecuadas a las empresas, autónomos y/o profesionales que desarrollen actividades en las mismas, en relación con los riesgos existentes y las medidas de protección, prevención y emergencia.

Por su parte, las empresas, autónomos y/o profesionales destinatarios tienen la obligación de incluir esta información en su planificación preventiva y, con carácter previo al inicio de las actividades, dar traslado de ella a sus trabajadores y las subcontratas que, en su caso, existieran.

En calidad de empresa concurrente, el procedimiento de coordinación de IFEMA requiere que acceda, conozca, aplique y traslade la Normativa de Prevención de Riesgos Laborales que puede encontrar disponible en www.ifema.es.

- Instrucciones de actuación en caso de emergencia (Recinto ferial y Palacio Municipal).
- Riesgos genéricos de las instalaciones y medidas preventivas en Áreas de Exposición.
- Normas de Seguridad sobre manejo de los siguientes Equipos de Trabajo: Vehículos; Señalización de seguridad; Máquinas y Herramientas; Cesión de Equipos de Trabajo; Espacios confinados; Plataformas elevadoras de personas; Carretillas elevadoras; Andamios rodantes; Escaleras de mano; Equipos eléctricos de baja tensión.

Evitar accidentes de trabajo es objetivo común de las partes, por lo que se determina la necesidad de anteponer la seguridad a la óptima eficacia, rapidez o comodidad en la ejecución de las tareas a desarrollar cuando las maniobras, métodos de trabajo o equipos a utilizar, pudieran comprometer la seguridad de trabajadores y/o instalaciones.

Cualquier accidente o incidente de trabajo que afecte al personal de su empresa o de sus contratistas y/o subcontratistas, con motivo o por ocasión del cumplimiento del objeto de este contrato, habrá de ser comunicado a la dirección coordinadora del servicio en el menor plazo posible y de modo inmediato en el caso de accidentes graves o que afecten a varios trabajadores. En cualquier caso, el Centro de Control permanece operativo durante las 24 horas.

TELÉFONO 24 HORAS PARA EMERGENCIAS: 91 722 04 74

Del mismo modo, habrán de comunicarse aquellos hechos susceptibles de provocar daños a las instalaciones o a sus equipos (instalaciones eléctricas, equipamiento de extinción de incendios, equipos informáticos, vehículos, señalización, estructuras, etc).

De acuerdo con lo anterior IFEMA informa que la documentación de Coordinación de Actividades Empresariales referida es parte inseparable del presente contrato y, con la firma del mismo declara haber accedido, conocer, aplicar y trasladar la referida información.

3.- NORMAS DE MEDIOAMBIENTE ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Así mismo, son de aplicación a todas las empresas que operen en el recinto las NORMAS DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD que puede encontrar, así mismo, en la web institucional.

14. PERSONAS DE CONTACTO. -

- Para cualquier aclaración deben dirigirse a D. Enrique Hernández, de la Dirección de Compras y Logística de IFEMA, teléfono: 91.722.53.24.

15. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN EL SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2 – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA-

La indicada en el apartado 8.1.- CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS- del Anexo I – CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS-

MODELO - 1 -

OFERTA DE STANDS MODULARES

MODELO MODULAR CERTAMEN: _____

EMPRESA INSTALADORA: _____

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ESTRUCTURA (Incorporación de techo)

DETALLE DE FRONTIS O MARQUESINA (Materiales, colores, dimensiones, ornamentos, etc.)

DETALLE DE PAREDES (Materiales, colores, dimensiones, ornamentos, etc.)

DETALLE DEL PAVIMENTO (Materiales, colores, etc.)
