

OBRA:	PASARELAS PEATONALES METÁLICAS DESMONTABLES - PARKING VIOLETA						
	UD	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS UNITARIOS (€)	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA			
				MEDICIONES			SUBTOTAL
				MEDICIÓN	UNIDAD	TOTAL	
PASAREIAS METÁLICAS			69.250,07 €				
EAP010	kg	Acero UNE-EN 10219-1 S275J0H, en elementos estructurales formados por piezas simples de perfiles huecos conformados en frío de las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante, colocados con uniones atornilladas en obra, a una altura de hasta 3 m. Montantes principales de tubo estructural de acero Ø60,3 x 4,0 mm Elementos secundarios (largueros, travesaños y diagonales) de tubo estructural Ø48,3 x 4,0 mm	4,20 €	369,52	5,00	1.847,60	7.759,92 €
FDD010	m	Barandilla en forma recta, de 105 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 40 mm y montantes de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 60 mm con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de chapa perforada de acero galvanizado con perforaciones redondas paralelas de diámetro 8 mm y pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 40 mm, fijada mediante anclaje mecánico por atornillado.	136,25 €	64,90	1,00	64,90	8.842,63 €
EAE120	m	Peldaño de chapa lagrimada, tipo T, según UNE-EN 10363, de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JR, de 6 mm de espesor nominal y de 8 mm de espesor total, masa nominal 49 kg/ms, desarrollo 350 mm y 1 pliegue, con uniones soldadas en obra.	144,12 €	2,10	13,00	27,30	3.934,48 €
EAE130	m²	Meseta de chapa lagrimada, tipo T, según UNE-EN 10363, de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JR, de 6 mm de espesor nominal y de 8 mm de espesor total, masa nominal 49 kg/ms y 1 pliegue, con uniones soldadas en obra.	360,25 €	117,05	1,00	117,05	42.167,26 €
HRA200	m²	Remate decorativo, de chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R8 T10, de 8 mm de diámetro y 10 mm de distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 2 mm de espesor y con un 58% de la superficie perforada; fijación a estructura metálica mediante soldadura en todo su perímetro.	112,33 €	47,59	1,00	47,59	5.345,78 €
	PA	Seguridad y Salud	1.200,00 €	1,00	1,00	1,00	1.200,00 €